

HASTE HEV ONE



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

As hastes de estabilização AUTOANKER HEV ONE foram concebidas para ser equipamentos robustos e duráveis, construídos com materiais de alta qualidade e resistência como: tubos e chapas em alumínio extrudado (sem solda), pinos e cabeçotes em inox.

Utilizando um sistema de base bidirecional integrada, possibilita alta variação de angulação, adaptando-se a qualquer terreno.

Possui sistema de tensão composto por cinta e catraca com resistência opção de 3000 Kg ou 5000 kg, proteção da cinta com dupla camada e fecho em velcro para melhor posicionamento. Seu braço telescópico para ajuste do comprimento possui travamento duplo automático, facilitando assim o seu manuseio e instalação, não possui peças soltas que possam se extraviar. São fabricadas em: Alumínio de alta resistência (garantindo resistência e leveza) e Aço Inox (resistência a corrosão e melhor acabamento). Todas as peças são usinadas e cortadas a laser CNC, garantindo precisão e padronização em todas as unidades. Sua montagem é através de sistema modular, permite a manutenção contínua do equipamento e a troca de qualquer componente caso necessário. Processos de acabamento, anodização e pintura especial (eletrostática texturizada). Com a opção de diferentes tipos de base; maciça, com orifício para fixação, com orifício para ancoragem.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

COMPRIMENTO FECHADO: 1070 mm.

COMPRIMENTO ESTENDIDO: 1800mm.

PESO DO CONJUNTO (HASTES): 16kg com cinta de 3000kg (8kg cada) ou 16.400kg com cinta de 5000kg (8.200kg cada).

CARGA NA DIREÇÃO AXIAL E LONGITUDINAL DO SUPORTE: 1750kg.

CONJUNTO CINTA CATRACA COM RESISTÊNCIA DE: 3000Kg ou 5000kg.

COMPRIMENTO TOTAL DA CINTA: 6000mm.

INCLINAÇÃO LATERAL: 0° a 60°.

INCLINAÇÃO FRONTAL: 0° a 60°.

Componentes robustos e duráveis;

Sistema de travamento do braço telescópico com gatilho duplo;

Sistema unificado entre gatilhos e catraca (facilitando a operação);

Sistema de acoplamento entre a cinta e o eixo – evitando que as peças se soltem;

Sistema de guia e mola para recolhimento da cinta auto-ajustável.

Exclusivo sistema de desvio da cinta incorporado ao equipamento.

ITENS QUE COMPÕES O CONJUNTO

- 02 hastes metálicas.
- 01 bolsa para transporte.
- Possibilidade de 1 (uma) faca/lâmina perfurante;

